TECNOCOLOR

ALMA COLORIFICIO

Almastop Spray

Scheda Tecnica
Cod. PFASS100
Rev. 01 del 01/12/25

Soluzione detergente pronto all'uso per prevenire, combattere ed eliminare in pochi minuti, la formazione e la crescita di muffe, alghe e muschi in modo radicale.

- **Pronto all'uso**
- **Agisce velocemente**
- **Elimina in pochi minuti muffe, alghe e muschi**



Descrizione

È un detergente a base di cloro attivo concentrato ad effetto sbiancante e disinfettante, per rimuovere e prevenire la formazione di muffe, alghe e muschi sia all'interno che all'esterno in pochi minuti.

Impiego

Indicato per bagni, cucine, docce, cantine, box, locali caldaie, così come per aree esterne quali balconi, cortili e vialetti. Offre un trattamento efficace delle superfici soggette a umidità, garantendo una pulizia completa e duratura. Diluito con acqua in rapporto di 1 a 20 **(1 litro di Ama stop spray e 20 litri di acqua)** è indicato per la pulizia di superfici dure quali: piastrelle, fughe tra le piastrelle, tende da bagno, vetrate e mobili in laminato.

Istruzioni d'uso

- È di fondamentale importanza non raschiare o spazzolare la muffa prima di usare il prodotto. Spruzzare l'intera superficie ammuffita con un leggero velo di prodotto da una distanza di 20 cm. circa. Lasciare agire il prodotto per 5-10 minuti e togliere i residui con un panno umido. In caso di muffa resistente ripetere l'operazione dopo 15-20 minuti. Non spruzzare su piante, stoffe, persone o animali, coprire mobili o oggetti nelle vicinanze. Areare bene i locali durante e dopo il loro utilizzo. In caso di ventilazione insufficiente o esposizione prolungata, indossare dispositivi di protezione per gli occhi e le vie respiratorie.
- **Non usare su:** legno, gomma, alluminio anodizzato, linoleum, fughe colorate, tessuti, pelle, piastrelle con scritte o disegni. In caso di dubbio, su superfici nuove, non comuni, colorate, in legno o metallo verniciati, in marmo, in vinile, in metallo cromato o su superfici danneggiate, testare il prodotto su un'area nascosta prima dell'uso.

Avvertenze

• Verificare preventivamente la compatibilità con il supporto su una piccola superficie. Premere fortemente sul tappo per aprire il contenitore e contemporaneamente, tenendo premuto, girare il flacone in senso antiorario. Tenere ALMASTOP SPRAY a temperatura ambiente. Non disperdere il contenitore nell'ambiente. Dopo l'uso richiudere il flacone.
• Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. A contatto con acidi libera gas tossici pericolosi.
• Usare i biocidi con cautela. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto.
• Conservare in ambiente fresco, areato e protetto dall'azione diretta del sole. In tali condizioni l'efficacia del prodotto si mantiene per almeno 1 anno.
• Conservare fuori dalla portata dei bambini.
• Il contatto prolungato con il prodotto concentrato può provocare irritazioni alla pelle ed agli occhi, per cui si consiglia, durante la sua manipolazione, di fare uso di guanti ed occhiali.
• Prima dell'utilizzo consultare la scheda di sicurezza.

Almastop Spray

Soluzione detergente pronto all'uso per prevenire, combattere ed eliminare in pochi minuti, la formazione e la crescita di muffe, alghe e muschi in modo radicale.

Scheda Tecnica
Cod. PFASS100
Rev. 01 del 01/12/25

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	Liquido
Peso Specifico g/L a 21°C	1,080 -1,150
Viscosità Brookfield ASTM D2196	1000 - 1020 CP
Infiammabilità	Non infiammabile
PH	11-12
Attrezzi	Pennello
Diluente	Acqua
Diluizione % in volume	Pronto all'uso
Resa Teorica/ideale	100 g/m^2
Essiccazione a 20°C e UR. max. 65%	Secco al tatto 30'. In profondità 4-6 ore. Per ricopertura 3-4 ore
Aspetto del film essiccato.	Trasparente.
Pulizia attrezzi	Acqua.
Magazzinaggio	Il prodotto è stabile a magazzino in contenitori originali in luogo fresco e asciutto a temperatura tra +20 e 25°C.
Vita di stoccaggio	24 mesi circa in condizioni ottimali di temperatura e umidità.
Formati	Litri 0,250-0,500
Colore	Giallo paglierino
Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)	Prodotto non destinato agli usi previsti dalla Dir.2004/42/CE.
Avvertenze	Non spazzolare il supporto prima di eseguire il trattamento per evitare la diffusione in altre zone delle spore fungine. Tenere arieggiati i locali durante il trattamento e successivamente per almeno 3-4 ore. Evitare l'applicazione a temperature inferiori a +5°C, superiori a +35°C e con umidità relativa superiore al 65%.

Le presenti informazioni sono basate sulle migliori conoscenze tecniche in nostro possesso e sono frutto di prove di laboratorio ed esperienze pratiche. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. L'utilizzatore deve comunque verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto, assumendosi ogni responsabilità derivante dall'uso. Il corretto impiego dei materiali presuppone l'osservanza delle prescrizioni d'uso indicate nelle schede tecniche, in particolare per quanto riguarda la preparazione e idoneità dei supporti. La Tecnocolor S.r.L. si riserva di apportare modifiche tecniche in funzione di eventuali miglioramenti produttivi senza alcun preavviso.